

Überdachungen

Basic Leipzig L 14 GE 2302





Die günstige Überdachung mit großem Potenzial

Fahrradüberdachung mit Rück- und Seitenwänden sowie acht Stellplätzen – als montagefreundliches Komplett-Set mit langlebiger Flachdachkonstruktion.

| Artikelnummer | EAN | Breite  | Höhe    | Tiefe   |
|---------------|-----|---------|---------|---------|
| 102002098     |     | 4300 mm | 2360 mm | 2200 mm |



|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Lichte Breite | 4240 mm             |
| Lichte Höhe   | 2175 mm             |
| Lichte Tiefe  | 2040 mm             |
| Dachform      | Flachdach           |
| Farbe         | RAL 9002 - Grauweiß |
| Grundfläche   | 8,60 m²             |
| Montage       | Bodenmontage        |
| Material      | Stahl               |
| Schneelast    | 0,75 kN/m²          |



Das Modell Leipzig ist eine funktionale, erweiterbare Überdachungslösung für den überdachten Fahrradstellplatz. Die hochwertige Stahlkonstruktion mit verzinkten und pulverbeschichteten Bauteilen bietet Stabilität, Schutz und Langlebigkeit. In der Set-Ausführung ist die Grundeinheit bereits mit Rück- und Seitenwänden aus beschichtetem Profilblech sowie vier modernen Anlehnbügeln Modell 2302 für insgesamt acht Stellplätze

ausgestattet. Das Flachdach mit dreiseitig umlaufender Attika ist aus verzinktem, beidseitig in RAL 9002 Grauweiß pulverbeschichtetem Profilblech gefertigt. Die Entwässerung erfolgt frei abtropfend nach hinten. Die Lieferung erfolgt als montagefreundlicher Bausatz mit Fundament- und Montageplan sowie passendem Edelstahl-Befestigungsmaterial.

- + **Komplett-Set mit Rückwand, zwei Seitenwänden und Anlehnbügeln**
- + **Robuste Stahlkonstruktion, verzinkt und pulverbeschichtet**
- + **Flachdach mit Attika und freier Wasserableitung nach hinten**
- + **Für acht Fahrräder Anlehnbügel Modell 2302**
- + **Lieferung als Bausatz inkl. Fundament- und**

Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.