

TopLight 42 W Zweifach-Asymmetrisch


TopLight: Die optimale Leuchte für Überdachungssysteme

Das ausgeklügelte Beleuchtungssystem, das nicht nur Wind und Wetter sondern auch Vandalismus trotzt. Leuchtet die gesamte Fläche mit einer Leuchte aus.

Artikelnummer	EAN	Breite	Höhe	Tiefe
102001888		92 mm	40 mm	1007 mm



Material	Aluminium
Betriebsspannung	230 V
Gesamtleistung	42 W
Leuchtmittel	LED
Schutzart IP	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse I
Externes Netzteil	Ja
Abstrahlung	Zweifach-asymmetrisch
Abstrahlwinkel	120°



Damit unsere Überdachungen auch bei Dunkelheit ein Gefühl der Geborgenheit vermitteln, bieten wir passende Beleuchtungssysteme an. Die TopLight-Beleuchtung ist vor Vandalismus geschützt, wodurch Sie auch in abgelegenen Gegenden eine gute Figur macht. Außerdem wird durch eine ausgeklügelte Bauweise die gesamte Fläche unter der Überdachung mit nur einer

Leuchte gleichmäßig und hell ausgeleuchtet. Die verwendeten LEDs zeichnen sich durch einen geringen Energieverbrauch und eine lange Lebensdauer aus. So sparen Sie gleich doppelt Geld. Die neutrale Farbtemperatur von 4000 Kelvin ist für den Außenbereich genau die richtige Wahl.

- + Gegen Vandalismus geschützt
- + Breite Ausleuchtung mit nur einer Leuchte
- + Geringer Energieverbrauch
- + Lange Lebensdauer
- + Neutrale Farbtemperatur von 4000 Kelvin