


Fahrradparken mit bester Empfehlung

Mit seinen funktionellen Anlehnbügel und Stahlösen schützt dieses selbststehende Fahrrad-Anlehnsystem auch hochwertigste Räder vor Beschädigung und Diebstahl.

Artikelnummer	EAN	Breite	Höhe	Tiefe
105700138	4250366514659	1000 mm	856 mm	944 mm





Einstellplätze	2
Farbe	Silber
Gewicht	17,00 kg
Konstruktion	Verschraubt / Bausatz
Material	Stahl
Art der Montage	Freiaufstellung
Radabstand	500 mm
Reifenbreite	55 mm
Anzahl der Seiten	Einseitig
Stellraumtiefe	1850 mm



Auffälliges Detail an diesem Fahrradparksystem sind die mit signalrotem Kunststoff ummantelten schrägen Anlehnbügel. Sie schützen jedes Fahrrad oder E-Bike gegen mutwilliges oder versehentliches Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen. Integrierte Stahl-Rundösen sorgen für optimierten Diebstahlschutz. Der Bügelabstand ist großzügig bemessen und eignet sich für Fahrräder mit Reifenbreiten bis 55 mm. Der Radabstand

beträgt 500 mm, zweiseitig 540 mm. Als Aufsteller bieten Sie damit sich selbst oder ihren Mitarbeitern, Kunden und Gästen höchsten Abstellkomfort. Wahlweise für ein- oder zweiseitige Radeinstellung. Selbstverständlich ist das System vorbereitet zur Bodenbefestigung und Reihenverbindung. Bodenmontagewinkel liegen bei. Bodenmontagewinkel liegen den XBF-Versionen bei

- + Selbststehende, verschraubte Stahlrohrkonstruktion
- + Große, kunststoffummantelte Anlehnbügel
- + Integrierte Befestigungsösen zur optimierten Anbringung von Diebstahlsicherungen
- + Vorbereitet für Reihenverbindung



Weitere Informationen zu unseren Produkten und Kontaktmöglichkeiten unter: www.wsm.eu/de.
Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.