

U-2010 Pfostenmontage




Durchgehend gut sitzen

Sitzbank mit durchgehender Sitzfläche und Rückenlehne aus Drahtgitter und seitlichen Rohrbügeln. KTL-korrosionsschutz und pulverbeschichtet nach RAL.

Artikelnummer	EAN	Breite	Höhe	Tiefe
123000003	4250366537429	1410 mm	835 mm	795 mm



Farbe	RAL 7016 - Anthrazitgrau
Material	Stahl
Gewicht	27,00 kg
Montage	Pfostenmontage
Oberflächenbehandlung	Feuerverzinkt und farbbeschichtet
Rückenlehne	Ja
Sitzplätze	3



Durchgehende, robuste Sitzbank (Länge 1.400 mm) mit ebenfalls durchgehender Rückenlehne und seitlichen Rohrbügeln aus solidem Drahtgitter. Die Sitzbank eignet sich für viele Wartehallen, wo sie einen bequemen Aufenthalt bietet. Die Stahlkonstruktion ist durch das KTL-Verfahren besonders korrosionsschutz

und zusätzlich pulverbeschichtet nach RAL. Die Befestigung der Sitzbank erfolgt entweder als Pfostenmontage oder als Bodenmontage zum Aufdübeln. Die Tragkraft beträgt entsprechend EUROCODE 6.3, Kategorie C 2 100 kg je Person.

- + Durchgehende Sitzbank mit Rückenlehnen
- + Gefertigt aus solidem Metallgitter
- + Korrosionsschutz durch KTL-Verfahren
- + Pulverbeschichtet und lackiert nach RAL
- + Tragkraft je Sitz 100 kg

Weitere Informationen zu unseren Produkten und Kontaktmöglichkeiten unter: www.wsm.eu/de.
Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.